

PANTUM

The New Era for Printing

M6700 / M7100 serijos

Daugiafunkcinis nespalvotas
lazerinis spausdintuvas

Visas užduotis atlikite efektyviau su vienu spausdintuvu už prieinamą kainą

► Naudodami Pantum M6700 ir M7100 serijos spausdintuvus, spausdinimo, kopijavimo ir nuskaitymo darbus atliksite efektyviau su vienu įrenginiu. Greito spausdinimo, automatinio dvipusio spausdinimo ir nuskaitymo funkcijos leidžia pasiekti geresnių rezultatų, o dėl atskiro būgno įrenginio ir tonerio kasetės tausoate gamtą ir patiriate mažiau išlaidų. Suteikdamas daug funkcijų ir išskirtines eksploatacines savybes spausdintuvas atitinka tiek mažų, tiek ir didelių darbo grupių poreikius.



TRYS VIENAME

Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas



Greitai ir lengvai įdiegiama
tvarkyklė ir tiesioginio
spausdinimo funkcija



Biuro dokumentų
spausdinimas tiesiai iš
mobilųjų įrenginių



Variklio konstrukcija,
užtikrinanti mažą popieriaus
strigčių rodiklį



Automatinis dvipusis
spausdinimas



Patogus spausdinimas



Atskiras būgnas ir kasetė



Su „M6700DW“ ir „M7100DW“ galima naudoti belaidį ryšį ir spausdinti iš mobiliojo įrenginio.

PANTUM

WWW.PANTUM.LT

PAGRINDINĖS SPECIFIKACIJOS



M6700 serijos

Daugiafunkcis nespalvotas
lazerinis spausdintuvas



M7100 serijos

Daugiafunkcis nespalvotas
lazerinis spausdintuvas

MODELIS

■ M6700D

■ M6700DW

■ M7100DN

■ M7100DW

SPAUSDINIMAS

Spausdinimo greitis	30 ppm (A4) / 32 ppm (laiškas)	33 ppm (A4) / 35 ppm (laiškas)
Raiška (spausdinimo, kopijavimo, nuskaitymo) ⁽¹⁾	Spausdinimas: 1 200 × 1 200 dpi (maks.). Kopijavimas: 600 × 600 dpi (maks.). Nuskaitymas: ADF: 600 × 600 dpi (maks.)	
Pirmojo spaudimo greitis	Mažiau nei 7,8 s	Mažiau nei 8,2 s
Maksimali mėnesio apkrova	60 000 puslapių	
Rekomenduojama mėnesio apkrova	750–3 500 puslapių	
Procesoriaus greitis	525 MHz	
Atmintis	128 MB	256 MB
Spausdintuvo kalba	GDI	PCL5e, PCL6, PS, PDF

KOPIJAVIMAS

Kopijavimo greitis	30 ppm (A4) / 32 ppm (laiškas)	33 ppm (A4) / 35 ppm (laiškas)
Pirmosios kopijos greitis	Plokštuminis: mažiau nei 10 s	Plokštuminis: mažiau nei 10 s. ADF: mažiau nei 11 s
Kopijos mažinimo / didinimo nuostatos	25–400 %	
Maksimalus kopijų puslapių skaičius	99 puslapiai	
Specialios kopijavimo funkcijos	Kopijos ID, čekio kopija, N-up funkcija, klonavimo kopija, plakato kopija, neautomatinė dvipusė kopija	Kopijos ID, čekio kopija, N-up funkcija, klonavimo kopija, plakato kopija, neautomatinė dvipusė kopija, sugretinta kopija

NUSKAITYMAS

Nuskaitymo greitis	24 ppm (A4) / 25 ppm (laiškas)	
Maksimalus nuskaitymo dydis	Plokštuminis: 216 × 297 mm	Plokštuminis: 216 × 297 mm. ADF: 216 × 356 mm
Nuskaityto vaizdo paskirties vieta	Nuskaityti į kompiuterį	Nuskaityti į kompiuterį, el. pašta, FTP, iOS/Android
Spalvotas nuskaitymas	Taip	

POPIERIAUS TVARKYMAS

Popieriaus įvesties dėklas	250 puslapių	
Daugiafunkcinis dėklas	1 lapas	
Popieriaus išvesties dėklas	150 puslapių (A4/70g)	
ADF talpa	50 puslapių	
Popieriaus tipai	Paprastas, storas, plonas, skaidrus, kartonas, etiketė, vokas	
Popieriaus formatai	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, laiškas, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, japoniška atvirutė, Monarch vokas, DL vokas, C5 vokas, C6 vokas, vokas nr. 10, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, atvirilaiškis, Younaga3, Nagagata3, Yougata2	
Gramatūra	Įvesties dėklas: 60–105 g/m ² . Daugiafunkcinis dėklas: 60–200 g/m ²	

BENDRA INFORMACIJA

Matmenys (P × G × A)	415 × 365 × 310 mm (16,3 × 14,4 × 12,2 col.)	415 × 365 × 350 mm (16,3 × 14,4 × 13,8 col.)
Svoris (be tonerio kasetės)	10,26 kg (22,6 svar.)	11,29 kg (24,9 svar.)
Įvesties įtampa	110 V: AC 100–127 V (±10 %), 50/60 HZ (±2 Hz), 9 A 220 V: AC 220–240 V (-15 %, +10 %), 50/60 HZ (±2 Hz), 4,5 A	
Triukšmas	Spausdinant: ≤52 dB(A). Kopijuojant: ≤54 dB(A). Nuskaityant: ≤52 dB(A). Parengtis: ≤30 dB(A).	
Operacinės sistemos suderinamumas	Windows Server 2003/2008/2012/ XP/ Vista / Win 7 / Win 8 / Win 8.1 / Win 10 (32/64 Bit); Mac OS 10.7–10.13; Linux: Ubuntu 12.04/14.04 (32/64 Bit)	
Mobiliosios operacinės sistemos suderinamumas	iOS 7.0 ir naujesnė; Android 4.4 ir naujesnė	iOS 7.0 ir naujesnė; Android 4.4 ir naujesnė
Sąsaja	Didelio greičio USB 2.0	Didelio greičio USB 2.0 Tinklas: IEEE802.3 10/100 Base-Tx WiFi: IEEE 802.11 b/g/n

EKSPLOATACINĖS DALYS*

Tonerio kasetės tipas	Atskiras būgnas ir tonerio kasetė	
Originalios tonerio kasetės / būgno įrenginio naudojimo terminas ⁽²⁾ (nenutraukiamai spausdinant A4 formato puslapius)	TL-410E (1 000 puslapių) / DL-410E (9 000 puslapių)	TL-410 (1 500 puslapių) / DL-410 (12 000 puslapių)
Tonerio kasetės ir būgno talpa ⁽²⁾	Kasetė: TL-410 (1 500 puslapių, standartinė), TL-410H (3 000 puslapių, didelė), TL-410X (6 000 puslapių, labai didelė), Būgnas: DL-410 (12 000 puslapių)	

(1) Iki.

(2) Pagal ISO 19752 standarto specifikacijas. (Individualūs naudotojai pasieks skirtingų rezultatų, kurie priklauso nuo aplinkos sąlygų ir puslapio aprėpties).

© „Pantum International Limited“ autorių teisės 2019 m. Pateikta informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo. „Pantum“ neatsako už leidinyje esančias technines ar redakcines klaidas ar praleidimus.

*Spausdintuvo specifikacijos pateiktos remiantis „Pantum“ vidinių bandymų duomenimis.